



## Laque blanche brillante Intérieur - Extérieur

La *Laque blanche brillante Nature & Harmonie* est une excellente protection pour tous supports bois, métal ou plâtre à l'intérieur ou à l'extérieur.

### 1. Propriétés

Blanc intense, d'aspect brillant.  
Séchage rapide.  
Grande stabilité au jaunissement.  
Haute résistance à l'usure ainsi qu'aux intempéries.  
Lessivable. Tendue remarquable.  
Application facile.  
Très bon pouvoir garnissant et couvrant.  
Excellente adhérence Antistatique.  
Garde une bonne élasticité à long terme.  
Ne nuit pas aux capacités de diffusion/résorption du support.

### 2. Supports

Bois, métal ou plâtre à l'intérieur ou à l'extérieur.  
Convient pour portes, fenêtres, poutres, lambris, jouets en bois, meubles, meubles de jardin, jeux extérieurs, planches de rives, bardage, balcons, pergolas, palissades, clôtures...

Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse (si nécessaire nettoyer avec le *Diluant Nature & Harmonie*).

En rénovation, vérifier l'adhérence des peintures existantes et poncer les anciennes laques au préalable.

**Bois** : application d'une couche d'*Imprégnation Universelle aux Plantes* suivies d'une couche de *Primaire Laque* et de 2 couches de *Laque*.

**Plâtre** : sur support bien préparé, appliquer une couche de primaire laque suivie de 2 couches de *Laque*.

**Métal** : application d'un apprêt anti-rouille suivi d'une couche de *Primaire Laque* et de 2 couches de *Laque*.

### 3. Application

Bien mélanger avant l'emploi, puis appliquer deux couches fines et régulières de *Laque blanche brillante* à l'intérieur ou 3 couches fines et régulières à l'extérieur, au pinceau, rouleau ou pistolet.

### 4. Teintes

La *Laque blanche brillante* peut être teintée des pigments de terres, minéraux et oxydes.

### 5. Temps de séchage

Selon la température et les conditions climatiques, hors poussière après environ 2 heures, sec après environ 8 heures.

### 6. Rendement par couche

10 à 12 m<sup>2</sup> / l.

### 7. Dilution et nettoyage des outils

Essence de Térébenthine ou Distillat d'Agrumes.

### 8. Conditionnement

0,750 L - 2,5 L - 10 L

### 9. Conservation

Stocker les récipients bien fermés dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

### 10. Composition

Alkyde d'huile de soja, huiles essentielles naturelles, talc exempt d'amiante, blanc de titane, isoparaffine, siccatif sans plomb, retardateur de peau sans oxime.

### 11. Précaution d'emploi

Inflammable.

Aérer, tenir éloignée de toute source de chaleur et ne pas fumer durant l'application. Faire sécher les chiffons à l'air ou les conserver dans un récipient métallique fermé (risques d'auto-inflammation).

Bien que fabriquée avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation.

### 12. Point éclair

56° C.