



## BlancOléo

### Huile blanche pour bois d'intérieurs.

#### 1. Propriétés

Idéales pour protéger et conserver l'aspect clair et naturel des bois : mobiliers, lambris, huisseries, parquets, plans de travail, etc.  
Spécialement formulées pour la protection des bois exposés à l'usure et à l'eau, les huiles Blanc'Oléo protègent les bois durablement et de façon naturelle, tout en réduisant l'effet mouillé provoqué par l'application d'une huile.

Elaborée à base de composés d'origine renouvelable. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, siccatrice, olfactive et durcissante. Les huiles oléoboïs sont formulées sans solvant (pétrolier ou naturel) ni C.O.V.

Le caractère hautement hydrophobe des formulations procure un effet perlant et protège contre l'apparition des taches à la surface des bois. Les huiles blanches Blanc'Oléo facilitent l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Naturelle et sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement.

#### 2. Caractéristiques techniques

Composition : huile de lin raffinée, huiles de lin cuites, eau, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, pâte pigmentaire.

Ne contient pas de solvant pétrolier.

Teinte :

Aspect : neutre, incolore / rendu mat.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : proche de 0,94 à 20°C.

#### 3. Préparation du support

Le bois doit être nu, propre, sec et sain.

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.

Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois.

Sur bois gras, huilés ou salis, utiliser le nettoyant bois.

#### 4. Application

Bien agiter avant emploi,

Appliquer généreusement Blanc'Oléo sur le bois,

Laisser pénétrer 20 minutes à l'abri du soleil,

Essuyer le surplus d'huile dans le sens des fibres,

Appliquer une seconde couche 12 heures après la première.

Séchage :

Sec au toucher en 48 h. Dur à cœur en 1 semaine.

#### 5. Matériel d'application

Le spalter est idéal pour des surfaces moyennes, l'application peut aussi se faire au chiffon pour les

petites surfaces et au pistolet pour les surfaces importantes.

Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

#### 6. Rendement par couche

Varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, une application en 2 couches consomme entre 0,1 à 0,15 litre d'huile par m<sup>2</sup>. Par exemple, il faudra compter entre 1 à 1,5 litre d'huile pour 10m<sup>2</sup>.

#### 7. Entretien

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

Repasser régulièrement l'huile Blanc'Oléo initialement choisie sur le bois huilé.

#### Mise en garde

**Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique. Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.**

#### 8. Conseils d'utilisation

S'applique sur tout type de bois.

Bien agiter avant emploi.

Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.

Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Pour obtenir un aspect plus blanc, ajouter de l'Oléo'Color blanc dans l'émulsion Blanc'Oléo.

Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois. Le rendu final de Blanc'Oléo est conditionné par l'intensité de l'essuyage.

Durant le séchage complet, ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd.

Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air et de l'humidité.

#### 9. Conditionnement

Bidons de 0.5L, 1L, 2L, 5L.

#### 10. Précaution d'emploi

R43 - peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau\*. S25 - éviter le contact avec les yeux.

S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

