



Peinture à l'argile Tierrafino® Paint

- Utilisation :** Tierrafino® Paint - Chief Finish est une peinture d'intérieur à l'argile sans solvant pour murs et plafonds.
Lavable
- Conditionnement :** seau de 5 litres et 10 litres
- Consommation :** Seau de 5 litres : de 20 à 30 m², soit 0,125 litre par m² selon le support.
Seau de 10 litres : de 40 à 60 m², soit 0,125 litre par m² selon le support.
- Couleur :** Blanc de Delphes - Ocre romain - Gris de Gomera
- Diluant :** Tierrafino® Paint peut se diluer avec de l'eau
- Pigment :** Le Blanc de Delphes et Blanc de Douvres peuvent être teintés avec des pigments.
Pour une bonne homogénéité, immerger les pigments pendant plusieurs heures dans de l'eau, en remuant à plusieurs reprises. Les pigments une fois détrempés sont ensuite incorporés dans l'une des peintures blanches et bien mélangés.
Il est possible d'obtenir des couleurs plus éclatantes avec du Blanc de Delphes qui ne contient pas pigment.
Pour garantir une surface lavable et uniforme, il ne faut pas ajouter plus de 5 à 8% de pigment.t.
- Mise en oeuvre**
- Le Tierrafino® Paint peut s'appliquer au pochoir sur des enduits en terre.
- Outils :** Rouleau à peinture, brosse, machine à projeter la peinture.
Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau chaude et du savo
- Application :** La peinture est appliquée finement et uniformément avec le pinceau ou le rouleau. La peinture est étalée dans tous les sens (en forme de huit couché).
Sur un fond clair et uniforme, une couche est souvent suffisante. Pour des surfaces très absorbantes (tel un nouvel enduit ou certaines pierres), passer une première couche de peinture diluée. Après le séchage, repasser une couche de peinture non diluée. La couche de peinture précédente doit impérativement être sèche avant l'application de la deuxième couche.
- Séchage :** Après 6 à 12 heures selon la température et l'humidité de la pièce, une nouvelle couche peut être appliquée. Séchage définitif environ 10 jours
- Propriété :** Tierrafino Paint est une peinture qui régule l'hygrométrie de l'air et qui est perméable à la vapeur d'eau : «elle respire». De cette façon, elle contribue à un climat intérieur agréable et sain. Elle est antistatique, et se travaille quasiment sans gouttes ni projections. Par sa consistance, la peinture a un très bon pouvoir couvrant.
- Stockage :** A Stocker à l'abri dans un local protégé du gel et de la chaleur.