

Freine vapeur DB+ Pro Clima

La bande freine vapeur **armé DB+** d'étanchéité à l'air assure une protection optimale de la construction; en hivers: étanchéité à la diffusion pour une protection élevée contre l'humidité.
En été: diffusion ouverte pour un séchage élevé.



Avantages :

Maintient les éléments de construction et l'isolant au sec.
L'armature de DB+ augmente sa résistance au déchirement.
Assure une sécurité maximale en cas de pénétration d'humidité.
Se combine à tout type d'isolant y compris en vrac à insuffler.

Composition :

Papier kraft, collé au PE
Armature : fibre de verre

Domaines d'application :

Toit, pente de toit
Mur
Plafond
Sol

Mise en oeuvre :

Collage des éléments adjacents:cartouche ECO COLL
Collage des lés entre eux: ruban adhésif UNI TAPE

Format de livraison :

Rouleau

Caractéristiques techniques :

Couleur :	bleu		
Epaisseur :	0,2 mm		
Format	longueur 50 m	1,05 - 1,35 - 1,70 - 2,75 m	
Format	longueur 100 m	0,75 - 0,90 - 1,05 - 1,35 m	
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur :			
			10 000
Valeur sd :			
			2,30m (hygrovariable)
Classement au feu :			
			B2 CE selon DIN en 13984