

Lé de sous toiture SOLITEX PLUS Pro Klima

Bandes de sous-toiture à membrane monolithique sans pores

Lé de sous-toiture tendu entre chevrons ou posé sur voliges ou isolants



Avantages :

Résistance à l'abrasion grâce aux non-tissés en micro fibre.
 Imperméable à l'eau et à la pluie battante.
 Diffusion ouverte.
 Transport actif de l'humidité grâce à la membrane TEEE.
 Stabilité thermique.
 Insensible aux produits de traitement du bois.
 Résistance aux passages de pieds.

Composition :

Structure à quatre couches : non tissé en micro fibres PP
 film TEEE monolithique
 armure en PP
 non tissé protecteur en micro fibres PP

Domaines d'application :

Toit tendu entre chevron, posé sur voliges ou isolants.

Format de livraison :

Rouleau

Caractéristiques techniques :

Couleur :	bleu claire
Format :	1,50 x 50m
Poids :	170g/m ²
Résistance à la déchirure :	> 390N/5cm
Résistance à la déchirure aux clous :	> 300N
Valeur sd :	< 0,10m
Imperméabilité à l'eau : colonne d'eau	> 2500mm
Classement au feu :	B2
Résistance aux intempéries :	3 mois
Résistance thermique :	- 40°C à +100°C