


**Ruban adhésif rapide
TESCON PROFIL Pro Clima**
Ruban adhésif d'angle extrêmement élastique pour l'intérieur et l'extérieur

Domaine d'application :

Intérieur : raccords des fenêtres et portes avec les freine-vapeurs et les panneaux dérivés en bois (p.ex. OSB), raccords de coin avec éléments de construction
Extérieur : raccords d'éléments intégrés à la toiture (p.ex. fenêtres) avec des bandes de sous-toiture et de coffrage (p.ex. SOLITEX) et des panneaux MDF

Particularités :

Sans papier transfert
 Mise en oeuvre rapide
 Détachable à la main

Caractéristiques techniques:

Couleur :	Bleu foncé
Rouleau :	0,06 x 30 m
Support :	film polyéthylène perforé
Film transfert :	film polyéthylène, coupé en trois
Résistance thermique: à long terme :	entre -40° C à + 90° C
Température de mise en œuvre :	à partir de -10°C

**Ruban adhésif double face
DUPLEX Pro Clima**

Ruban adhésif d'angle extrêmement élastique pour intérieur et extérieur
Avantages :

Facile à poser sur le toit
 Déroulage, application et découpe en une seule opération.

Domaine d'application :

Collage étanche à l'air et à l'humidité des lés de sous-toitures, tendus entre chevrons et sur voliges, ainsi que des lés des murs extérieurs.
 Mise en oeuvre des lés freine-vapeurs sur les fourrures et rails métalliques supportant doublages, cloisonnements ou structures suspendues destinées à recevoir les finitions intérieures.

Composition :

Papier transfert : film PE

Caractéristiques techniques:

Couleur :	Transparent
Format :	0,025 x 20 m
Résistance thermique :	- 40° à + 90°C
Température de mise en œuvre	à partir de -10°C