



Lames flottantes modèles Héritage ALM-Déco

Lames de bois et liège à clipper

Composition :

- 1/ Finition : décor bois sur liège densité 550 kg/m³
- 2/ HDF : Densité +/- 880 Kg/m³ - classement formaldéhyde E1 - couleur verte
- 3/ Sous-couche liège densité +/- 200 Kg/m³

Caractéristiques techniques :

Colles : Colle polyuréthane agréée contact alimentaire conforme FDA-EVA
 Colle du liège sur HDF base aqueuse haute résistance à l'eau et conforme D3 (norme EN204)

Résistance thermique :	0,11 m ² .K/W
Conductivité thermique :	0,10 W/m.K
Encoche résiduelle après charge statique NP EN433:	< 0,25 mm
Classement feu EN 14041 ET 13501-1 :	Efl – E1
Réduction des bruits d'impacts ISO 140-8 :	17 dB

Format : 91 x 19,4 cm Ep. 11 mm (décor bois 0,5mm sur liège 2,5 mm + HDF 6 mm + reffort bois 0,5 mm, sous-couche liège 1,5 mm)
 Paquets de 1,41 m² (8 lames)

Densité : 750 kg/ m³

Finition : Vernis mat base aqueuse anti UV – anti statique
 Bois et liège sont des matériaux naturels, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.

Entretien : La qualité et la longévité des lames flottantes bois et liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce. Ne pas laver à grandes eaux mais avec une serpillière humide. Suivant passage, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.