

Nov'Oléo Classic

Huile naturelle pour bois d'extérieur.

1. Propriétés

Idéales pour conserver l'éclat et protéger les bois d'extérieur : bardage, lames de terrasse, mobilier de jardin, tour de piscine, deck, etc. Spécialement formulées pour la protection des bois exposés aux UV et aux intempéries, les huiles Nov'Oleo protègent les bois durablement et de façon naturelle.

2. Caractéristiques techniques

Huile de lin raffinée, standolies, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, résine de tall, pigment anti-UV, huile essentielle. Ne contient pas de solvant pétrolier.
NB : la proportion des composés varient selon la version choisie.

Teinte : dorée / Aspect : mat.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : proche de 0,92 à 20°C.

3. Préparation du support

Le bois doit être nu, propre, sec et sain.
Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.
Sur bois huilés ou salis, utiliser le nettoyant bois Oléo'201. Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois Oléo'501.

4. Application

Bien agiter avant emploi,
Appliquer généreusement Nov'Oléo sur le bois,
Laisser pénétrer 30 minutes,
Essuyer le surplus d'huile dans le sens des fibres.
Pour une plus grande protection du bois, une deuxième couche sera appliquée 24 heures après la première.
Séchage :
Sec au toucher en 48 h. Dur à coeur en 1 semaine.

5. Matériel d'application

Le spalter est idéal pour des surfaces moyennes, l'application peut aussi se faire au chiffon pour les petites surfaces et au pistolet pour les surfaces importantes.

Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

6. Rendement par couche

La consommation de Nov'Oléo varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

Entre 10 et 15 m²/L pour la première couche et entre 15 et 25 m²/L pour la seconde.

7. Entretien

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps. Passer régulièrement du lait d'entretien Lact'Oléo extérieur sur le bois huilé.

Mise en garde

Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique. Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.

8. Conseils d'utilisation

S'applique sur tout type de bois.
Bien agiter avant emploi.
Appliquer par temps sec.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C.
Faire préalablement un essai sur une partie non visible.
Pour savoir si votre bois nécessite l'application d'un primaire d'imprégnation (cas des bois poreux), une goutte d'eau déposée en surface sera immédiatement absorbée par ce dernier.
Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois.
Durant le séchage complet, ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd.

9. Conditionnement

Bidons de 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 litres.

10. Précaution d'emploi

Eviter le contact avec les yeux.
Porter des gants appropriés.
Tenir hors de portée des enfants.
N'est pas nocif pour la santé et la nature

