

BlancOléo

Huile blanche pour bois d'intérieurs.

BLANC'Oléo Classic pour bois d'intérieur, mobiliers, lambris, huisseries, objets.

BLANC'Oléo Plan de travail pour cuisines et salles de bain.

BLANC'OléoParquet pour sols d'intérieur.

BLANC'Oléo Extérieur pour bois d'extérieur, mobiliers de jardin, huisseries, bardages.

1. Propriétés

Idéales pour protéger et conserver l'aspect clair et naturel des bois : mobiliers, lambris, huisseries, parquets, plans de travail, etc.

Les huiles Blanc'Oléo protègent les bois durablement et de façon naturelle, tout en réduisant l'effet mouillé provoqué par l'application d'une huile.

Les huiles oléoboïs sont formulées sans solvant (pétrolier ou naturel) ni C.O.V.

Les huiles blanches Blanc'Oléo facilitent l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage.

2. Composition

Huile de lin raffinée, huiles de lin cuites, eau, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, pâte pigmentaire.

3. Teinte

Aspect : neutre, incolore / rendu mat.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : proche de 0,94 à 20°C.

4. Préparation du support

Le bois doit être nu, propre, sec et sain.

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.

Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois Oléo'501.

Sur bois gras, huilés ou salis, utiliser le nettoyant bois Oléo'201 ou Oléo'204.

5. Application

Bien agiter avant emploi. Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.

Appliquer généreusement Blanc'Oléo sur le bois,

Laisser pénétrer 20 minutes à l'abri du soleil,

Essuyer le surplus d'huile dans le sens des fibres,

Appliquer une seconde couche 12 heures après la première.

Sec au toucher en 48 h. Dur à coeur en 1 semaine.

6. Matériel d'application

Spalter.

Au chiffon pour les petites surfaces et au pistolet pour les surfaces importantes.

7. Essuyage

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

8. Nettoyage du matériel

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

9. Rendement par couche

Varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, une application en 2 couches consomme entre 0,1 à 0,15 litre d'huile par m². Par exemple, il faudra compter entre 1 à 1,5 litre d'huile pour 10m².

10. Entretien

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

Repasser régulièrement l'huile Blanc'Oléo initialement choisie sur le bois huilé.

11. Conseils d'utilisation

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Pour obtenir un aspect plus blanc, ajouter de l'Oléo'Color blanc dans l'émulsion Blanc'Oléo.

Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois. Le rendu final de Blanc'Oléo est conditionné par l'intensité de l'essuyage.

Durant le séchage complet, ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd.

Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air et de l'humidité.

12. Conditionnement

Bidons de 0.5L, 1L, 2L, 5L.

13. Précaution d'emploi

R43 - peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau*. S25 - éviter le contact avec les yeux.

S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.



Mise en garde

Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique. Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.