



Oléo'201

Nettoyant , dégraissant pour tous types de bois.

Idéal pour nettoyer ou dégraisser les bois, Oléo'201 dissout les salissures, les traces de pollution et les graisses sur tous types de support : bardage, lame de terrasse, mobilier de jardin, tour de piscine. Il permet également de dégraisser les bois gras afin de les préparer idéalement pour une finition à l'huile. Economique et performant, Oléo'201 peut également être utilisé pour le nettoyage des façades, des murs, des toitures et des terrasses. Convient aussi pour tous types de matériaux.

1. Propriétés

Nettoie, décape et désinfecte les bois
Dissout les salissures et les graisses.
Convient pour tous types de bois.
Convient pour tous types de matériaux.
Utilisable sur façades, toitures, terrasse.
Produit alcalin en phase aqueuse.
Produit non inflammable.
Prêt à l'emploi.
Entretien facile et économique.
Ne contient pas de produit pétrolier.

2. Caractéristiques techniques

Dégraissant en phase aqueuse.
Composition : hydroxyde de potassium - composé de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C 8-18 benzyl diméthyles, chlorures (CAS : 63449/41/2 - % : 9,8g/kg) - tensio-actif - contient moins de 5% d'agents de surface cationiques
Ne contient pas de solvant pétrolier.
Couleur : incolore.
Aspect : mat.

3. Préparation de la solution

OLEO'201 est une solution prête à l'emploi
Bien agiter avant emploi.

Application :

Appliquer Oléo'201 directement sur le bois,
Bien imprégner la surface à nettoyer, laisser agir 15 minutes à l'abri du soleil.

Rincer abondamment à l'eau grâce à un jet ou à un nettoyeur haute pression en veillant à ne pas trop approcher la lance du bois pour éviter de détériorer celui-ci.

Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

Séchage :

Laisser sécher en profondeur (24 heures minimum) avant application d'une huile de finition.

4. Matériel d'application

brosse, pinceau ou pulvérisateur.
Rinçage : jet puissant ou nettoyeur haute pression.
Nettoyage du matériel : rinçage à l'eau.

5. Rendement par couche

De façon générale, elle est estimée entre 8 et 10 m² par litre de nettoyant.

7. Entretien

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

8. Conseils d'utilisation

S'applique sur tout type de bois et matériaux.
Bien agiter avant emploi.
Le nettoyage par temps couvert et/ou tôt le matin sera préférable pour éviter l'évaporation du produit avant rinçage.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.
Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

9. Conditionnement

Bidons de 1, 2, et 5 litres.
Autres conditionnements : nous consulter.

10. Précaution d'emploi

Danger : Provoque une irritation cutanée - Provoque une sévère irritation des yeux
Conseils : Se laver les mains soigneusement après manipulation - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas de contact avec le peau : laver abondamment à l'eau et au savon - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Mise en garde

Éviter tout contact avec le verre et tous les métaux légers. Plus généralement avec tous les supports sensibles aux produits alcalins.

Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du nettoyage.