



Oléo'501

Dégriseur pour tous types de bois.

1. Propriétés

Idéal pour dégriser les bois, Oléo'501 ravive les bois exposés aux UV et à la pluie. Il élimine également les traces de rouille et de tanins, les cernes de vase, les taches de boissons. Ravive les volets, bardages, lames de terrasse, mobilier de jardin, tours de piscine et également le mobilier d'intérieur.

Economique et performant, le produit Oléo'501 peut également être utilisé pour le nettoyage des pierres, du ciment et des plastiques. Il désoxyde également le cuivre et les métaux.

Dégrise et blanchit les bois.
Convient pour tous types de bois.
Intérieur et extérieur.
Action immédiate.
Convient pour la pierre, le ciment.
Blanchit le cuir.
Désoxyde le cuivre, les métaux.
Produit en phase aqueuse.
Prêt à l'emploi.
Produit non inflammable.
Entretien facile et économique.
Ne contient pas de produit pétrolier.

2. Caractéristiques techniques

Dégriseur en phase aqueuse,
Contient de l'acide oxalique (sel d'oseille),
Ne contient pas de solvant pétrolier.
Biodégradable à plus de 95% selon les décrets en vigueur.
Couleur : incolore,
Aspect : mat,
Odeur : néant,
Densité : proche de 1 à 20°C.
pH : 8±0,5

3. Préparation de la solution

Oléo'501 est une solution prête à l'emploi.
Bien agiter avant emploi.

Application :

Appliquer Oléo'501 directement sur le bois,
Brosser énergiquement, laisser agir 20 minutes,
Rincer abondamment à l'eau avec un jet puissant ou un nettoyeur haute pression. Veiller à garder une distance raisonnable avec le bois afin d'éviter de détériorer celui-ci.

Si le support est très encrassé, ne pas hésiter à renouveler l'opération.

Séchage :

Laisser sécher en profondeur (24 heures minimum) avant application d'une huile de finition.

4. Matériel d'application

Application au pinceau ou au pulvérisateur.
Brossage à la brosse dure.
Rinçage : jet puissant ou nettoyeur haute pression.
Nettoyage du matériel : rinçage à l'eau.

5. Rendement par couche

De façon générale, elle est estimée entre 4 et 8 m² par litre de dégriseur.

7. Entretien

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

8. Conseils d'utilisation

S'applique sur tout type de bois : feuillus et résineux.
Bien agiter avant emploi.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.
Faire préalablement un essai sur une partie non visible.
Le nettoyage par temps couvert sera préférable pour éviter l'évaporation du produit avant rinçage

9. Conditionnement

Bidons de 1, 2 et 5 litres.
Autres conditionnements : nous consulter.

10. Précaution d'emploi

Conserver hors de portée des enfants.
Eviter le contact avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.
En cas d'indigestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ne contient pas de solvant pétrolier.

Mise en garde

Il est préférable de faire un essai préalable sur une surface non visible.
Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du nettoyage.