

## Perl'Oléo plan de travail

Huile à effet «perlant» pour bois d'intérieurs.

### 1. Propriétés

Idéales pour conserver l'éclat et protéger les bois d'intérieur : mobilier, lambris, parquets, objets, plans de travail, cuisines et salles de bains.

Spécialement formulées pour la protection des bois exposés à l'usure et à l'eau, les huiles Perl'Oléo protègent les bois durablement et de façon naturelle. La gamme Perl'Oléo est élaborée à base de composés d'origine renouvelable. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, siccatrice, olfactive et durcissante.

Les huiles Perl'Oléo facilitent l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage.

### 2. Composition

Huile de lin première pression à froid, huiles de lin cuites, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, eau\*+, pigment\*, émulsifiant végétal\*+. (*versions \*color, +premium*)  
La proportion des composés varient selon la version choisie.

### 3. Aspect

Naturel ou teinté / rendu mat ou satiné.  
Odeur : boisée s'atténuant rapidement.  
Densité : de 0,92 à 0,94 (à 20°C)

### 4. Préparation du support

Le bois doit être nu, propre, sec et sain.  
Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.  
Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois Oléo'501.  
Sur bois gras, huilés ou salis, utiliser le nettoyant bois Oléo'201 ou Oléo'204.

### 5. Application

Bien agiter avant emploi,  
Appliquer généreusement Blanc'Oléo sur le bois,  
Laisser pénétrer 20 minutes à l'abri du soleil,  
Essuyer le surplus d'huile dans le sens des fibres,  
Appliquer une seconde couche 12 heures après la première.  
Sec au toucher en 48 h. Dur à cœur en 1 semaine.  
Sur bois taniques, le séchage de l'huile est retardé.

### 6. Matériel d'application

Spalter.  
Au chiffon pour les petites surfaces et au pistolet pour les surfaces importantes.  
Essuyage : Chiffon propre et non pelucheux ou mèche

de coton.

Nettoyage du matériel : Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

### 7. Rendement

Varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.  
De façon générale, une application en 2 couches consomme entre 0,1 à 0,15 litre d'huile par m<sup>2</sup>.  
Exemple : entre 1 à 1,5 litre d'huile pour 10 m<sup>2</sup>.

### 8. Entretien

Les bois huilés s'entretiennent et se nettoient couramment avec les savons Oléobois pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.  
En entretien annuel, repasser l'huile PERL'Oléo initialement choisie.

### 9. Conseils d'utilisation

S'applique sur tout type de bois. Bien agiter avant emploi. Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.  
Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.  
Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Sur bois taniques (chênes, châtaignier, robinier), utiliser préalablement le primaire Prim'Oléo classic  
Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois.

Ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd avant séchage complet.

Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air et de l'humidité.

### 10. Conditionnement

Bidons de 0.5L, 1L, 2L, 5L.

### 10. Précaution d'emploi

S25 - éviter le contact avec les yeux.  
S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.



### Mise en garde

**Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique. Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.**

