



Tierrafix

Fixe et protège durablement les enduits naturels et supports absorbants sollicités (traces de doigts, éclaboussures d'eau) tout en laissant respirer le support.

1. Propriété

Incolore.
 Sans solvant.
 Sans COV ni formaldéhyde.
 Prêt à l'emploi
 Intérieur.
 Facile à appliquer.
 Préserve, fixe, durci et protège durablement les supports absorbants intérieurs sollicités.
 Très respirant..

2. Supports

Intérieur : supports absorbants, enduits naturels intérieurs sollicités.
 Le support doit être parfaitement propre, stable, sain et bien adhérent.

3. Application

Bien agiter avant utilisation.
 Température d'utilisation : 8°C à 30°C.
 Appliquer une à deux couches de Tierrafix à la brosse, au rouleau spécial façade, au rouleau mouton ou anti-gouttes.

4. Teinte : Incolore

5. Matériel d'application

Brosse, rouleau spécial façade, rouleau mouton ou anti-gouttes.

6. Dilution : Ne pas diluer

7. Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

8. Temps de séchage

4 à 8 heures en fonction de la porosité du support et de la température ambiante..

9. Rendement par couche

10 à 12 m² par litre selon l'absorption du support.

10. Conditionnement : 5 L - 10 L

11. Conservation

9 à 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.

12. COV, HAV et CMR

Ce produit ne contient pas de COV ni formaldéhyde.
 Ce produit ne contient pas de HAV*.
 Ce produit ne contient pas de CMR*.

13. Composition

Eau, silicate, cire de carnauba, gomme de xanthan, latex, cellulose, environ 0.1 % de conservateur

15. Précaution d'emploi

Bien que fabriquée avec des composants écologiques et non-toxiques, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser dans les canalisations d'évacuation.
 Aérer durant l'application.

*HAV: Hydrocarbures aromatiques volatils.

*CMR: Substances Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques.

*Conformité **Ecolabel Européen**, **Label HQE** (Haute Qualité Environnementale).