



Caractéristiques techniques :

Matériau	Produit	
Non-tissé	polypropylène triple couche	
Propriété	Norme de référence	Valeur
Couleur		gris
Grammage	DIN EN/NBN EN 1849-2	45 g/m ²
Résistance à la température		de -40 °C à +100 °C
μ	DIN EN/NBN EN 1931	300
Épaisseur	DIN EN/NBN EN 1849-2	0,1 mm
Valeur s _d	DIN EN/NBN EN 1931	0,03 m
Résistance au feu	DIN EN/NBN EN 13501-1	euroclasse E

Domaine d'utilisation :

S'utilise comme protection contre la poussière et le ruissellement pour les pièces avec faux-plafonds isolés en vrac et dans les planchers.

Conditionnement :

Réf.	EAN	Longueur	Largeur	Superficie	Poids	UE	UE/palette
10100	4026639011961	50 m	1,50 m	75 m ²	4 kg	1	35

Particularités :

Convient aux isolants déversés en vrac et légèrement humides. Étanche à la poussière.

Produits du système :

TESCON VANA: ruban adhésif ; TESCON No.1: ruban adhésif ; DUPLEX: ruban adhésif ; ORCON F: colle de raccord ; ORCON CLASSIC: colle de raccord ; ORCON LINE: colle de raccord