

UNI TAPE

Ruban adhésif universel



Caractéristiques techniques :

Propriété	Valeur
Support	papier kraft avec armature en non-tissé
Papier transfert	papier siliconé
Résistance à la température	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en œuvre	à partir de -10 °C
Couleur	bleu clair
Stockage	dans un endroit frais et sec

Domaine d'utilisation :

UNI TAPE convient au collage fiable et durablement étanche à l'air des chevauchements de frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air ainsi que de leurs raccords à l'intérieur. Ce ruban adhésif convient aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois. Les collages sont conformes aux exigences des normes SIA 180 et DIN 4108-7.

Conditionnement :

Réf.	EAN	Longueur	Largeur	UE		UE/palette
10655	4026639016539	30 m	6 cm	10		48
10687	4026639016546	30 m	6 cm	20	UE pro *	24
10110	4026639016331	30 m	4 cm	14		56

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

Supports :

Avant le collage, il convient de nettoyer les supports à l'aide d'une brosse ou de les essuyer à l'aide d'un chiffon.

Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances anti-adhésives (p. ex. graisse ou silicone). Ils doivent être suffisamment solides.

Une adhérence durable s'obtient sur toutes les membranes intérieures pro clima (frein-vapeurs, membranes d'étanchéité à l'air et films pare-poussière) ainsi que les films PE, PA, PP et aluminium pour la réalisation de l'étanchéité à l'air. Les collages et raccords peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides, les métaux (p. ex. conduits, fenêtres, etc.) et les panneaux dérivés du bois rigides (panneaux d'agglomérés, OSB, contreplaqués).

Les meilleurs résultats en termes de protection de la construction s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité.

A l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation du support. Le cas échéant, il est recommandé d'effectuer des essais de collage. Utiliser UNI TAPE 4 cm exclusivement pour le collage sur des supports rigides (p. ex. en cas de pose longitudinale sur les chevrons).

Particularités :

- ✓ Facile à déchirer à la main
- ✓ Grand pouvoir adhésif initial
- ✓ Ruban adhésif résistant à l'eau
- ✓ Faible niveau d'émissions