



Laine aiguilletée (FibraNatur)

Rouleau de laine de mouton pour isoler l'habitat.

Avantages :	<p>Excellente isolation thermique Très bonne capacité de régulation hygrométrique sans perte des qualités isolantes. Léger : approprié dans les cas de support à faible résistance. Souple : bonne adaptation aux irrégularités de l'ossature Non irritant. Recyclable. Ce produit ne contient aucune fibre synthétique.</p>	
Composition :	<p>100% laine Traitement antimite Konservan</p>	
Domaines d'application :	<p>Isolation des combles perdus, des rampants de toiture, des murs ou cloisons, des planchers.</p>	
Mise en oeuvre :	<p>Découpe manuelle aisée ou utilisation de ciseaux. Agrafes sur une ossature en bois. Déroulé sur un plancher : bien veiller à éviter les ponts thermiques en décalant ou en croisant les couches entre elles. La pose d'une étanchéité à l'air (mais pas à la vapeur) améliorera les performances thermiques de cet isolant.</p>	
Format de livraison :	<p>Rouleaux</p>	
Formats et épaisseurs :	<p>(largxlong) 0,60 x 10 m</p>	<p>Ep.10 cm</p>
Densité :	<p>13-15 kg/m³</p>	
Conductivité thermique :	<p>λ 0,042 W/m°C</p>	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ :	<p>1 à 2</p>	
Point éclair :	<p>560 °C</p>	
Capacité hygroscopique :	<p>jusqu'à 33% de son poids</p>	