



Peinture Eco Premium Satin Blanche ou Teintée

1. Propriétés

Peinture à l'eau prête à l'emploi.
Peinture A+ (qualité de l'air intérieur).
Peinture intérieure spéciale cuisine et pièces humides.
Peinture recommandée pour des établissements accueillant du public.
Rendement exceptionnel.
Sans solvant ni co-solvant. Sans COV. Sans formaldéhyde.
Pratiquement sans odeur.
Blancheur intense. Bel aspect satin.
Très bon pouvoir garnissant. Excellent pouvoir couvrant.
Très haute résistance. Lessivable.
Ne goute pas et n'éclabousse pas. Peinture souple et élastique. Temps ouvert plus long. Séchage rapide et application facile. Microporeuse, elle laisse respirer le support et permet une bonne régulation de l'humidité.

2. Supports

Enduits et crépis minéraux, plâtre, plaque de plâtre, BA13, Fermacell, papier grain, papier à peindre, enduits fibreux, bois et dérivés, textiles muraux, ancienne peinture à l'eau. Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse.

3. Préparation du support

Éliminer les anciennes peintures solubles à l'eau (peintures à la chaux ou à la colle).
Éliminer tous restes de peinture présentant des problèmes d'adhérence au support.
Les laques et autres peintures à l'huile en raison de leur caractère lisse et non absorbant doivent être poncées puis soigneusement dépoussiérées.
Sur support farinant, appliquer au préalable une couche de *Sous-couche au Silicate Nature et Harmonie*. Sur support à risque, présentant des taches d'eau, de suie ou de nicotine et risquant de dégorger, neutraliser le fond en appliquant une à deux couches d'*Eco Prim, Primaire Universel Multi-Usage à l'Eau Nature et Harmonie*.
Sur support particulièrement absorbant, appliquer une première couche de *Peinture Eco Premium Mate Nature et Harmonie* diluée à environ 15 %.

4. Application

Bien mélanger avant emploi.
Température d'application: 8°C à 30°C.
Appliquer une à deux couches de *Peinture Eco Premium Satin*, au rouleau, pinceau, brosse ou au pistolet airless.
La première couche peut-être diluée à hauteur de 5% à 10% avec de l'eau en fonction des conditions d'application et de la nature du support. La deuxième couche peut-être diluée jusqu'à 5%.
Pour un simple rafraîchissement sur surface claire et régulière, une couche suffit en principe.
Respecter le temps de séchage entre les couches.

5. Teintes

Toute teinte possible à la machine à teinter.
La *Peinture Eco Premium Satin* Blanche peut être teintée avec la collection de Pigments Minéraux. Avant de mélanger soigneusement les Pigments à la peinture, les

faire tremper quelques minutes dans de l'eau en remuant soigneusement.

6. Matériel d'application

Rouleau, pinceau, brosse ou pistolet airless.

7. Dilution

Dilution à l'eau.

8. Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

9. Temps de séchage

A 20° C, hors poussière après environ 30 minutes, sec et recouvrable après environ 6 heures. Lavable et résistance définitive après environ 2 semaines.

10. Rendement par couche

Minimum 12 m² par litre.

11. Conditionnement

2,5 L - 5 L - 10 L

12. Conservation

18 mois, à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.

13. COV, HAV et CMR

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ecolabel européen : 15 g/l.
Ce produit contient max 1 g/l COV.
Ce produit ne contient pas de HAV*.
Ce produit ne contient pas de CMR*.

14. Qualité de l'air intérieur

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



15. Composition

Eau, craie, talc exempt d'amiant, carbonate de calcium, latex, blanc de titane (blanche), pigments minéraux et oxyde de fer (teintée), cellulose, environ 0,1 % de conservateur, matières premières bio sourcées.

16. Précaution d'emploi

Bien que fabriquée avec des composants écologiques et non-toxiques, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser dans les canalisations d'évacuation. Aérer durant l'application.

*HAV: Hydrocarbures aromatiques volatils.

*CMR: Substances Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques.

*Conformité **Ecolabel Européen, Label HQE** (Haute Qualité Environnementale).